

WHITE 3



ADITIVO QUITAMANCHAS PARA EL LAVADO AUTOMÁTICO DE PRENDAS BLANCAS O DE COLOR

- Seguro, rentable y sostenible
- Activo desde 20°
- Acción blanqueadora y efecto neutralizador de olores



Solución acuosa que contiene cristales con ácido 6-ftalimido-peroxihexanoico en suspensión estabilizada, con acción blanqueadora y neutralizadora de olores de calidad superior.

Certificado Ecolabel: IT/039/004.

❓ MODO DE USO

Puede añadirse en el lavado principal y/o durante la primera etapa del enjuague, en el que las características del pH permiten obtener los mejores resultados.

Se debe utilizar con los otros productos de la gama Pick a Box y con los sistemas de dosificación automáticos Sutter Tech.



📏 DILUCIÓN

Dosis (ml/kg de ropa):

- Poco sucia: 2 ml/kg.
- Suciedad normal: 3 ml/kg.
- Muy sucia: 3,2 ml/kg.

UTILIZAR ÚNICAMENTE DILUIDO!

Dosificar en función de el ciclo de lavado, de la dureza del agua y del tipo de sucio. La dosis y la temperatura aconsejadas permiten ahorrar y reducir al mínimo el impacto ambiental, así como el consumo de agua y de energía.

Producto dosificado por el sistema de dosificación. Para más información contacte los técnicos de Sutter Professional.

WHITE 3

 DATOS TÉCNICOS**ESTADO:** Líquido opaco**COLOR:** Blanco**PERFUME/OLOR:** Técnico**COV:** 0,00%

| PH | Sustancia activa total [%] | Densidad (g/ml) | Presión (bar) | Viscosidad (cP) | Residuo Seco total [%] |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 3,5 ± 0,5 | 16,8 ± 0,5 | 1.05 | | 600 ± 150 | |

 ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Proteger los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir.



ATENCIÓN

 NOTAS

Producto para el lavado de ropa: aditivo quitamanchas. No aplicar a seda y elastano (lycra). Para la poliamida verificar la resistencia del color. No utilizar a temperaturas superiores a 65°C. Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

 PRESENTACIÓN

| Código | Formato | Cantidad | Pallet |
|--------|---------|----------|---------|
| 5615 | L 10 | 1 | 15x4=60 |