

# S.F. 210



## DESENGRASANTE PARA HORNOS, PLACAS DE COCCIÓN Y PLANCHAS

- Elimina la grasa carbonizada
- Producto viscoso para garantizar una mayor adherencia sobre las superficies verticales
- Apto para uso HACCP

Detergente alcalino específico para la eliminación de grasa carbonizada de hornos, hornillos, parillas, placas de cocción, planchas y asadores. Apto para usarse en ambientes alimentarios (HACCP).

### 🔍 MODO DE USO

Poner a temperatura la superficie que se desea limpiar. Apagar y en un segundo momento nebulizar el producto de modo uniforme. Dejar actuar durante unos pocos minutos, frotar con abrasivo y aclarar con una bayeta y agua. Antes de volver a utilizar la placa o el horno, calentar para que se evaporen los posibles restos del producto.

Formato de 5 Kg: antes de usar, desenroscar el tapón e introducir el pulverizador específico.



### 📏 DILUCIÓN

Listo para usar.

### 🔍 DATOS TÉCNICOS

**ESTADO:** Líquido claro/lig. opalescente

**COLOR:** Incoloro

**PERFUME/OLOR:** Técnico

**COV/VOC:** 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

**ADVERTENCIAS**

Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Contiene HIDRÓXIDO DE POTASIO, COCOAMIDOPROPIL BETAINE. No ingerir.



PELIGRO



ATENCIÓN

**NOTAS**

Producto para limpieza de la industria alimentaria. No utilizar en superficies de aluminio, esmaltadas u otras superficies no resistentes a productos corrosivos.

Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad.

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

**PRESENTACIÓN**

Código	Formato	Cantidad	Pallet
4255	Kg 5	4	9x4=36
5726	ml 750	12	11x3=33