

# MERCURY 96.44.35.24.61

FT MEV H – Rev 0 – 14.02.05



## FREGADO

- No tejido verde ligado por resina.
- Fregado tradicional de superficies resistentes.
- Rollo recortable : Mercury 35, 24, 61.
- Productos fabricados en una fábrica Spontex con certificación ISO 9001.

### Composición :

- Fibras sintéticas
- Cargas abrasivas
- Pigmento verde
- Látex

	Dimensiones en mm
<b>Mercury 96</b>	120 x 150 x 9
<b>Mercury 44</b>	150 x 230 x 9
<b>Mercury 35</b>	150 x 3000 x 9
<b>Mercury 24</b>	150 x 5000 x 9
<b>Mercury 61</b>	150 x 6000 x 9

Valores indicativos.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

- **Fregado tradicional de superficies resistentes. No conviene para las superficies delicadas.**
- **Se utiliza en medios húmedos para una mayor eficacia.**
- **Utilizar guantes estancos para todo trabajo en medios húmedos.**
- **Enjuagar después del uso.**
- **Descontaminación con lejía de 1g/l de cloro.**



Berlín, 38-48 Plta 1<sup>a</sup> 08029 Barcelona  
Tel. : +(34) 93 292 49 49 - Fax : +(34) 93 292 49 50  
spontex-profesional@mapaspontex-es.com  
www.spontex-professionnel.com



# **Mercury 96.44.35.24.61**

## **PRESTACIONES**

**Poder de fregado :** fregado de eficacia standard.

**Resistencia :** Taber 200 giros : > 250 mg - Taber 500 giros : > 235 mg (prueba Spontex).

**Durabilidad :** > 1100 ciclos (prueba Spontex).

**Rigidez :** < 140 N/m (prueba Spontex).

**Resistencia a la tracción :** > 3,3 kg/cm<sup>2</sup>.

## **COMPATIBILIDADES QUÍMICAS**

PRODUCTO QUÍMICO	RESISTE	DESACONSEJADO
Fosfatos	X	
Fosfonatos	X	
Tensioactivos aniónicos	X	
Tensioactivos catiónicos	X	
Tensioactivos anfóteros	X	
Tensioactivos no iónicos	X	
Agentes blanqueadores oxigenados	X	
Agentes blanqueadores clorados	X	
Hidrocarburos aromáticos	X	
Hidrocarburos alifáticos	X	
Hidrocaburos halogenados	X	
Alcoholes	X	
Jabón	X	
Acidos	X	
Bases	X	

## **LEGISLACIÓN / NORMALIZACIÓN**

**Biodegradabilidad :** no biodegradable.

**Inflamabilidad :** producto inflammable.

*Este documento se ha establecido en base a nuestros conocimientos actuales  
y para usos convencionales.*

Berlín, 38-48 Plta 1<sup>a</sup> 08029 Barcelona  
Tel. : +(34) 93 292 49 49 - Fax : +(34) 93 292 49 50  
spontex-profesional@mapaspontex-es.com  
www.spontex-professionnel.com

