

# STAIN ACTIVE



## ADITIVO QUITAMANCHAS PARA EL LAVADO AUTOMÁTICO DE PRENDAS BLANCAS O DE COLOR

- Acción blanqueadora intensa contra todas las manchas que pueden ser tratadas con blanqueadores
- Activo desde 20°
- Neutralizador de olores



Stain Active es una solución acuosa que contiene cristales con ácido 6-ftalimido-peroxihexanoico en suspensión estabilizada, con una acción blanqueadora y neutralizadora de olores de calidad superior.

### ② MODO DE USO

Puede añadirse en el lavado principal y/o durante la primera etapa del enjuague, en el que las características del pH permiten obtener los mejores resultados.

Formato de 5kg: Verter el producto en la cubeta correspondiente de la lavadora o en el barreño para el lavado a mano.

Formato de 20kg: Se debe utilizar con los otros productos de la gama Oxipur y con los sistemas de dosificación automáticos Sutter Tech.

### �� DILUCIÓN

Dosis (ml/kg de ropa)

Poco sucia: 2ml/kg - Suciedad normal: 3ml/kg - Muy sucia: 3,2ml/kg.

Dosificar en función de el ciclo de lavado, de la dureza del agua y del tipo de sucio. La dosis y la temperatura aconsejadas permiten ahorrar y reducir al mínimo el impacto ambiental, así como el consumo de agua y de energía. Para más información contacte los técnicos de Sutter Professional

## STAIN ACTIVE

 DATOS TÉCNICOS**ESTADO:** Líquido opaco**COLOR:** Blanco**PERFUME/OLOR:** Técnico**COV/VOC:** 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
3,5 ± 0,5	16,8 ± 0,5	1.05		600 ± 150	

 ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Proteger los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir.



ATENCIÓN

 NOTAS

Producto para el lavado de ropa: aditivo quitamanchas. No aplicar a seda y elastano (lycra). Para la poliamida verificar la resistencia del color. No utilizar a temperaturas superiores a 65°C.

Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad.

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tf: 91.562.04.20 (España).

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
4423	Kg 20	1	13x2=26
4424	Kg 5	4	4x9=36